



ALNUS

- svietidlá Alnus predstavujú veľmi jednoduché, ale hlavne praktické riešenie pre každého, pretože spôsob ich montáže – demontáže je veľmi jednoduchý, a navyše preto, lebo spôsob ich vyhotovenia je riešený komplexne tzn. ako komplet, čiže svietidlo ALNUS = betónová dlažba + hliníkové teleso svietidla osadené nerezovým vrchným krytom + LED modul
- pre zákazníka to znamená, že už viac nemusí hľadať zložité, komplikované a navyše drahé riešenia

DOPORUČENÉ POUŽITIE:

- pochôdzne LED svietidlo ALNUS je určené predovšetkým na exteriérové použitie napr. do chodníkov, príjazdových ciest a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- LED svietidlo je vodotesné s krytím IP 67 a plnohodnotne funguje pri vonkajších teplotách od -30 °C do 40 °C, jeho pracovná teplota je menej ako 75 °C.

FAREBNÉ PREVEDENIE:

- štandardné prevedenie - sivá, grafitová

NÁZOV	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/bm/m ²	Množstvo ks / paleta	Hmotnosť (kg)	
	výška	dĺžka	šírka			ks	Paleta

ALNUS KRUH - dlažba s osvetlením

výrobný závod: Šaľa

TOP ZÓNA	60	200	200	-	-	6	
----------	----	-----	-----	---	---	---	--

ALNUS ŠTVOREC - dlažba s osvetlením

výrobný závod: Šaľa

TOP ZÓNA	60	200	200	-	-	6	
----------	----	-----	-----	---	---	---	--

hmotnosť uvádzame bez palety (paleta cca. 30 kg)